



3M 618 Stikit™ / Hookit™

Selbstklebendes / kletthaftendes Schleifmittel für die Holz-, Lack-, Kunststoff-, Metallverarbeitung

Produkt-Information Schleifwerkzeuge

Produktaufbau

<i>Unterlage:</i>	A-Papier
<i>Bindung:</i>	Vollkunstharz
<i>Schleifmineral:</i>	Siliciumcarbid
<i>Streuart:</i>	Offene Streuung
<i>Körnungsbereich:</i>	3M Stikit™ P80 - P320, P400, P500 3M Hookit™ P180 - P320, P400
<i>Besonderheiten:</i>	Staubabweisender Zinkstearat-überzug

Lieferbare Formen



Merkmale	Vorteile	Nutzen
Stikit™-selbstklebend	Gute Haftung; sichere und schnelle Befestigung des Schleifmittels auf Handblöcken oder Stütztellern	Kompatibilität; einsetzbar auf allen marktgängigen Haftstütztellern
Hookit™-kletthaftend	Mehrfaches Lösen und Aufbringen auf den Stütztellern möglich	Einfaches Wechseln von Körnungen und Produkten, Kosteneinsparungen
Zinkstearatüberzug	verhindert schnelles Zusetzen der Schleifmittel bei weichen Lacken	Hohe Lebensdauer; kostensparend

3M 618 Stikit™ / Hookit™

Anwendungsbereiche: Werkstoffe

Kunststoffe, Metalle, Farben, Lacke.

Werkstücke

Alle lackierten bzw. grundierten Werkstücke, diverse Teile des Innenausbaus und der Möbelfertigung, Kunststoffteile, Möbelteile, Türen, Fenster, Rahmen.

Maschinensysteme



Zubehör

3M Stikit™ und 3M Hookit™ Handblöcke, 3M Stikit™ und 3M Hookit™ Stützteller je nach Ausführung.

Sicherheitshinweise



Zertifizierung

Die 3M Produktionsstätte ist nach ISO 9002 zertifiziert.

3M Service

Haben Sie technische Fragen?
Ihr Ansprechpartner ist Herr Claus Geiger
Telefon: 0 21 31 / 14 29 47
Telefax: 0 21 31 / 14 38 56

Haben Sie Fragen zum Umweltschutz oder zur Produktsicherung?
Telefon: 0 21 31 / 14 20 42
Telefax: 0 21 31 / 14 35 87

Wichtiger Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen individuell vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.



3M Deutschland GmbH
Schleif- und Poliersysteme
Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss

Telefon 0 21 31 / 14 27 10
Telefax 0 21 31 / 14 38 56
<http://www.3M.com/de>
email: schleifen.de@3m.com

SM 150
3M 618sth
Version 01/99