




CB-ZR

Roloc^{+TM} Brush mit Faservlies und Schleiflamellen
Zum Entfernen von Oberflächendefekten

Produkt-Information Scotch-BriteTM Faservliesprodukte

Produktaufbau	<i>Feinheitsgrade:</i>	Type A grau):	fine und P80, P120, P180
	<i>Abmessungen:</i>	Durchmesser: Breite:	63 mm 32 mm

Maschinensysteme



Merkmale	Vorteile	Nutzen
Dreidimensionales Scotch-Brite Faservlies	Gleichmäßige Verteilung des Schleifkorns; paßt sich Form des Werkstückes an	Gleichbleibendes, reproduzierbares Arbeitsergebnis; keine Veränderung der Werkstückgeometrie
Nylon Faservlies	Frei von korrosionserzeugenden Metallen	Metallisch reine Oberfläche
Lamellen-Konstruktion	Weiches, anpassungsfähiges Arbeiten; offene, flexible Konstruktion	Gleichmäßige Werkstückoberfläche ohne Rattermarken; kein Zusetzen
Kombination aus Scotch-Brite Faservlies und Schleifmittel	Größere Rauhtiefe als mit reinem Faservlies	Entfernt Oberflächendefekte; gleicht Strichbild an; Faservlies reduziert Rauigkeit der Schleifriefen
Roloc Schnellwechselsystem	Schneller Werkzeugwechsel ohne Einsatz eines Wechselwerkzeuges	Kostenersparnis durch geringere Rüst- und Nebenzeiten.

CB-ZR

Anwendungsbereiche: Werkstoffe

Metall, Kunststoff, Holz und Lacke.

Werkstücke

Angleichen vorher bearbeiteter Zonen (z.B. Schweißnaht); Finish auf Edelstahl und Nichteisenmetallen; Entfernen von Oxyden und Anlauffarben an Schweißnähten; leichte Engratungsarbeiten; Reinigungs- und Finisharbeiten im Küchenbau, Nahrungsmittelindustrie, Brauereien und Kochgeräte (Edelstahl).

Zubehör

Spanndorn Nr. 1

Anwendungs- empfehlungen

Durchmesser mm	Maximale Drehzahl U/min	Empfohlene Arbeitsgeschwin- digkeit U/min
63	7000	2500 - 4000

Sicherheitshinweise



Zertifizierung

Die 3M Produktionsstätte ist nach ISO 9002 zertifiziert.

3M Service

Haben Sie technische Fragen?

Ihr Ansprechpartner ist Herr Wolfgang Scheibe

Telefon: 09 51 / 4 75 33

Telefax: 09 51 / 4 75 33

Haben Sie Fragen zum Umweltschutz oder zur Produkt-sicherung?

Telefon: 0 21 31 / 14 20 42

Telefax: 0 21 31 / 14 35 87

Wichtiger Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen individuell vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.



3M Deutschland GmbH
Schleif- und Poliersysteme
Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss

Telefon 0 21 31 / 14 27 10
Telefax 0 21 31 / 14 38 56
<http://www.3M.com/de/schleifen>
email: schleifen.de@3m.com

SBI 143
CB-ZR
Version 01/99