



# CG-ZS

## GP Blue Clean & Strip Disc auf Schaft Hochleistungsscheiben für die Grobreinigung

### Scotch-Brite™ Technisches Datenblatt

#### Produktaufbau

*Feinheitsgrade:*

Type S extra coarse


*Abmessungen:*

Durchmesser 75, 100, 150 mm

Breite 13, 25 mm

Schaft 6 mm, 8mm (für 150)

#### Maschinensystem



Nutzen	Vorteile	Merkmale
Anwenderfreundliche Gebrauchsanweisung	Ohne Zubehör und Montage sofort einsetzbar	Eingearbeiteter Schaft
Effektives und schnelles Reinigen (zum Entfernen von Oxiden und Oberflächenverunreinigungen)	Aggressive, grobkörniges Vlies mit einer hohen Schneidleistung	Besonders gehärtet hohe Schneidleistung Siliciumcarbid
Vermindert die Arbeitszeit und Fehl Ausschuss	Kurzer Reinigungsprozeß ohne Veränderung der Werkstück-Geometrie und garantiert die Bearbeitung von schwer zugänglichen Bereichen	Sehr flexible, nicht-verwebte Struktur
Entfernt dicke Farbschichten und leichte Verunreinigungen	Offene Struktur gewährleistet lange Haltbarkeit	Dreidimensionale, nicht-verwebte Scotch-Brite™ Konstruktion
Höhere Arbeitssicherheit	Kein Lösen von Einzelteilen	Einzigartiges Nylon-Faservlies
Keine Oberflächenverschmutzung	Keine Rückstände auf rostfreiem Stahl	Einzigartige, nicht-schmierende Beschaffenheit
Gleichbleibendes Ergebnis	Höchste Standzeit bei allen Anwendungen	Produktstruktur gewährleistet eine gleichmäßige Verteilung der Schleifkörner
Kostenersparnis durch geringere Rüst- und Nebenzeiten	Lange Haltbarkeit des Produktes	Grobe, nicht-gewebte Struktur
Keine Oberflächenverschmutzung	Frei von rost-erzeugenden Materialien	Einzigartiges Nylon-Faservlies

# CG-ZS

## Werkstoffe

Korrodierte, lackierte und beschichtete Metalle;  
geeignet für alle Metalle sowie rostfreies Edelstahl

## Werkstücke

Reinigen von Schweißnähten, Metallflächen; Entfernen von Anlauffarben,  
Karbon, Rost, Korrosion, alte Beschichtungen, Dichtungsresten; Entrosten  
und Entfernen von Farben auf Blechteilen

## Zubehör

Keins

## Anwendungsempfehlungen

Durchmesser mm	Maximale Drehzahl U/min	Empfohlene Arbeitsgeschwindigkeit
75	10 000	4000 - 7500
100	8000	3500 - 5000
150	4000	2400 - 3200

## Sicherheitshinweis



### *Important Notice:*

All represented statements depict 3M's personal experience. Please determine the applicability of this particular product to your specific requirements prior to use. All questions regarding liability and warranty for this product are regulated in accordance with 3M's General Terms & Conditions, unless superseded by local statute.

**3M** Techniques Abrasives

3M France  
Bld de l'oise 95006 Cergy Pontoise Cédex  
Téléphone : 01 30 31 61 28 / 01 30 31 61 91  
Télécopie : 01 30 31 80 43

(Issued 06/06/02 by F.RELLET)