



SC-DR, SE-DR

Roloc™ Surface Conditioning Disc

Scheiben für Reinigungs- und Finisharbeiten


Produkt-Information Scotch-Brite™ Faservliesprodukte

Produktaufbau

Feinheitsgrade: SCD R Type A: coarse (braun),
medium (rot),
very fine (blau)
Type S: super fine (grau)
SCD SE R Type A: coarse (braun)

Abmessungen: Durchmesser: 25, 50, 75 mm
50, 75 mm
(SCD Type S / SCD SE)

Maschinensysteme



Merkmale	Vorteile	Nutzen
Surface Conditioning Vlies	Offene Konstruktion;	Kein Zusetzen
Gewebeunterlage	Reißfest	Einsatz auf Winkel- und Excenterschleifern
Eingebautes Schleifhilfsmittel	Auch zum Trockenschliff geeignet	Naß und trocken einsetzbar
Kontrollierbare Schneidleistung	Geringer Materialabtrag	Keine Zerstörung kritischer Toleranzen
Verstärktes Surface Conditioning Vlies (SE)	Offene Konstruktion; widerstandsfähig	Kein Zusetzen; lange Lebensdauer
Roloc Schnellwechselsystem	Schneller Werkzeugwechsel ohne Einsatz eines Wechselwerkzeugs	Zeit- und Kostenersparnis

SC-DR, SE-DR

Anwendungsbereiche:

Werkstoffe

Metalle, Kunststoffe, Lacke.

Werkstücke

z. B. Formschleifen mit anschließendem Glätten im Formenbau; Modellbau; Flugzeugbau; Flugzeugwartung, Beschleifen und Glätten von Schweißnähten im Apparatebau; Entfernen von Farbe und Rost; Verfeinern gefräster Oberflächen; Entfernen von Zunder und Dichtungsresten.

Zubehör

Spanndorn Nr. 1 (Ø 25mm), Nr. 3 (Ø 50mm), Nr. 4 (Ø 75mm).

Anwendungsempfehlungen

Durchmesser mm	Maximale Drehzahl U/min	Empfohlene Arbeitsgeschwindigkeit U/min
25	30000	20000 - 22000
50	23000	12000 - 18000
75	18000	10000 - 15000

Sicherheitshinweise



3M Service

Haben Sie technische Fragen?

Ihr Ansprechpartner ist Herr Wolfgang Scheibe

Telefon: 09 51 / 4 75 33

Telefax: 09 51 / 4 75 33

Haben Sie Fragen zum Umweltschutz oder zur Produktsicherung?

Telefon: 0 21 31 / 14 20 42

Telefax: 0 21 31 / 14 35 87

Wichtiger Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen individuell vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.



3M Deutschland GmbH
Schleif- und Poliersysteme
Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss

Telefon 0 21 31 / 14 27 10
Telefax 0 21 31 / 14 38 56
<http://www.3M.com/de/schleifen>
email: schleifen.de@3m.com

SBI 147
SC-SE-DR
Version 01/99